


	Ø	d	L	Type	Dimensions	€
	18.5	12	31	P 17	4 à 12 par 0,5 mm	
	23.5	18	31	P 24	13 à 18 par 0,5 mm	
	33.5	25	42	P 32	19 à 25 par 0,5 mm	
	38.5	32	42	P 39	26 à 32 par 0,5 mm	
	18.5	12	31	P 17	4x8 - 5x10 - 6x12	
	23.5	18	31	P 24	7x14 - 8x16 - 9x18	
	33.5	25	42	P 32	10x20 - 11x22 - 12 x 24	
	38.5	32	42	P 39	13x26 - 14x28 - 15x30 - 16x32	
	18.5	12	31	P 17	6 - 7 - 8	
	23.5	18	31	P 24	9 - 10 - 11 - 12	
	33.5	25	42	P 32	13 - 14 - 15 - 16 - 17	
	38.5	32	42	P 39	18 - 19 - 20 - 21	



	25		18	M 25	4 à 7 par 0,5 mm	
	30		18	M 30	8 à 12 par 0,5 mm	
	35		18	M 35	13 à 18 par 0,5 mm	
	45		25	M 45	19 à 25 par 0,5 mm	
	55		25	M 55	26 à 32 par 0,5 mm	
	70		25	M 70	sur demande	
	90		25	M 90	sur demande	
	100		25	M 100	sur demande	
	30		18	M 30	4x8 - 5x10 - 6x12	
	35		18	M 35	7x14 - 8x16 - 9x18	
	45		25	M 45	10x20 - 11x22 - 12 x 24	
	55		25	M 55	13x26 - 14x28 - 15x30 - 16x32	
	70		25	M 70	sur demande	
	90		25	M 90	sur demande	
	100		25	M 100	sur demande	
	30		18	M 30	6 - 7 - 8	
	35		18	M 35	9 - 10 - 11 - 12	
	45		25	M 45	13 - 14 - 15 - 16 - 17	
	55		25	M 55	18 - 19 - 20 - 21	
	70		25	M 70	sur demande	
	90		25	M 90	sur demande	
	100		25	M 100	sur demande	
			40	Carré 140	sur demande	



Poinçon
emmenchement direct


			Maxi 50	33 à 50 par 1,0 mm	
			Maxi 90	51 à 100 par 1,0 mm	
			Maxi 50	toutes dimensions L maxi 50	
			Maxi 90	toutes dimensions L maxi 100	
			Maxi 50	toutes dimensions L maxi 50	
			Maxi 90	toutes dimensions L maxi 100	



Tige porte poinçon



Ecrou de serrage



Porte matrice

Type	Dimensions	€
D	Poinçons Ø 4 à 18	
C	Poinçons Ø 18,5 à 25	
T	Poinçons Ø 25,5 à 32	
M	jusqu'à 12	
L	Ø 13 à 18	
K	Ø 19 à 25	
Q	Ø 26 à 32	
SMO 25	matrices Ø 25	
SMO 30	matrices Ø 30	
SMO 35	matrices Ø 35	
SMO 45	matrices Ø 45	
SMO 55	matrices Ø 55	

Goupilles coniques pour tiges porte poinçon Ø 9/10 lg. 100 mm

Goupilles coniques pour tiges porte poinçon Ø 8/9 lg. 68 mm